



# BRETELLE RJ45 CAT.5E UTP



Cavi in rame a 4 coppie, UTP/FTP in Cat 5e con guaina esterna LSZH/PE. Il cavo 2ELLO Cat 5e UTP/FTP è un cavo ad alte prestazioni che permette di implementare tutte le applicazioni attualmente previste per la trasmissione su rame (10/100 BASET, 1000 BASET), compatibili con gli standard PoE e PoEP per l'alimentazione degli apparecchi a distanza.

Il cavo è costituito da 4 coppie di conduttori in rame 24AWG o 23AWG, isolati con guaina ignifuga (LSZH) o disponibili in guaina PE per uso esterno.

Le bretelle permutazione 2ELLO offrono una linea completa di soluzioni per applicazioni del settore delle telecomunicazioni. Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli standard internazionali\*

BRETELLE RJ45 CAT.5e UTP			
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MT.
7150026-A1	Bretella di permutazione Cat. 5e, UTP, guaina LSZH, AWG26	BIANCO	0,5
7150026-01	Bretella di permutazione Cat. 5e, UTP, guaina LSZH, AWG26	BIANCO	1
7150026-1A	Bretella di permutazione Cat. 5e, UTP, guaina LSZH, AWG26	BIANCO	1,5
7150026-02	Bretella di permutazione Cat. 5e, UTP, guaina LSZH, AWG26	BIANCO	2
7150026-03	Bretella di permutazione Cat. 5e, UTP, guaina LSZH, AWG26	BIANCO	3
7150026-05	Bretella di permutazione Cat. 5e, UTP, guaina LSZH, AWG26	BIANCO	5
7150026-10	Bretella di permutazione Cat. 5e, UTP, guaina LSZH, AWG26	BIANCO	10

# BRETELLE RJ45 CAT. 5E UTP

## Specifiche tecniche

Tipologia prodotto	RJ45-RJ45 UTP connector: RJ45 (8P8C) Male Cat 5E type, clear polyester insulation, brass contacts with 30u' gold plating
Tipo conduttore, diametro e Isolamento	4pairs 24AWG copper stranded cable with LSZH sheath, the cables are UTP CAT.5E, ISO/IEC 1 1801 TIA/EIA - 568B(UL)
Colore esterno del cavo	Grigio -Verde - Rosso -Blu - Giallo
Specifiche di prodotto	100% open and short test. All components are RoHS compliant
Temperatura operativa	-20° ~ 68°
Umidità	10% ~ 90% RH

## Garanzia di prodotto

I prodotti in rame 2ELLO sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio 2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

I prodotti in rame 2ELLO rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.)

