



# CASSETTI OTTICI



## CARATTERISTICHE

- Altezza 1U rack
- Fibre colorate per una rapida identificazione
- Accessori per gestione cavi
- Tappi ciechi
- Pressacavo posteriore

I cassette ottici 2ELLO ad 1U sono adatti per una veloce e facile gestione delle fibre all'interno di rack 19". È fornito di vassoio estraibile con copertura easy clip per facilitare l'accesso alle terminazioni. Può alloggiare fino a 24 fibre tramite adapter SC-LC-ST Duplex. Il prodotto viene fornito completo di kit staffe da 19".

PORTE	SC		LC	
	Simplex	Duplex	Simplex	Duplex
12 porte	1014010-12	1014110-12		1014010-12
24 porte	1014010-24	1014110-24		1014010-24

PORTE	Tipo di fibra	
	LC Quad	ST
12 porte	1014110-12	1014011-12
24 porte	1014110-24	1014111-24

# CASSETTI OTTICI

## Specifiche tecniche

Tipologia di prodotto	Cassetto ottico SC Duplex	Cassetto ottico LC Duplex	Cassetto ottico ST
Altezza	1U (44,4 mm)	1U (44,4 mm)	1U (44,4 mm)
Lunghezza	484 mm	484 mm	484 mm
Profondità	200 mm	200 mm	200 mm
Tipologia Adapter	Adatto alle bussole SC Duplex Multimodali/ Monomodali	Adatto alle bussole LC Duplex Multimodali/ Monomodali	Adatto alle bussole ST Multimodali / Monomodali
Numero di ingressi cavi	4 cavi da 20 mm 2 cavi da 25 mm	4 cavi da 20 mm 2 cavi da 25 mm	4 cavi da 20 mm 2 cavi da 25 mm
Materiale	Acciaio laminato a freddo	Acciaio laminato a freddo	Acciaio laminato a freddo
Colore	Nero	Nero	Nero
Peso	2,2 kg Peso Netto	2,2 kg Peso Netto	2,2 kg Peso Netto
Temperatura di esercizio	da -40° C a +60° C	da -40° C a +60° C	da -40° C a +60° C
Standard di conformità	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1

## Garanzia di prodotto

I cassetti ottici 2ELLO sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio 2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

I prodotti 2ELLO rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.)

