

PANNELLI DI PERMUTAZIONE CAT. 6



Il pannello di permutazione 2ELLO Cat 6 soddisfa tutti i requisiti di prestazione per le applicazioni Gigabit Ethernet, 100Base TX, pre-caricato è disponibile nella versione a 24 porte, le prese sono identificate numericamente.

Tutti i componenti sono stati progettati e testati per rispettare i requisiti di TIA / EIA-568-B.2

Pannelli di permutazione Cat 6 UTP - FTP

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO
7211020	Pannello di permutazione pre-caricato Cat. 6, 24 porte, colore nero	UTP
7211030	Pannello di permutazione pre-caricato Cat. 6, 24 porte, colore nero	FTP
7011040	Pannello 24 porte scarico per inserti KEYSTONE UTP, colore nero	UTP
7011041	Pannello 24 porte scarico per inserti KEYSTONE UTP/FTP, colore nero	UTP/FTP
7011042	Tappo copripresa per pannelli e placche, colore nero	-

PANNELLO DI PERMUTAZIONE CAT 6 UTP/FTP

Specifiche tecniche

	UTP	FTP
Struttura	Metallo	Metallo
Colore	Nero	Grigio
Materiale	Frontalino metallico, jack in materiale termoplastico	Frontalino metallico, jack in materiale termoplastico
Contatti	Bronzo fosforoso e doratura a 50mc	Bronzo fosforoso e doratura a 50mc
Cablatura	100	100
Altezza	1U	1U
Normative di riferimento	T568-A/B	T568-A/B

Garanzia di prodotto

I prodotti in rame 2ELLO sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio 2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

I prodotti in rame 2ELLO rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.)

