

# SWITCH 10'' 10/100/1000



Switch 8 porte 10'' 10/100Base-TX RJ45, 10/100Mbps RJ45 10/100/1000 Base-T con alimentatore integrato inclusa staffa per installazione su armadi 10''. Supporta Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding. Supporta contropressione e controllo della larghezza di banda su ogni porta. Tecnologia store-and-forward (archivia e inoltra) per un trasferimento ottimale dei dati. Rilevazione/regolazione automatica della velocità e half/full duplex 20 / 200 Mbit in modalità full duplex. MDI Auto/Funzione MDI-X Pannello madre con 1,6Gbps. Supporta fino a 1K indirizzi MAC

## Switch 10'' 10/100/1000

CODICE	DESCRIZIONE
9058100	Switch fast Ethernet 10'' 8 porte 10/100 Mbps – 1U
9058110	Switch Gigabit Ethernet 8 porte 10/100 Mbps – 1U

# SWITCH 10" 10/100/1000

## Specifiche tecniche

	10/100 Mbps	10/100/1000 Mbps
Porte	8	8
Struttura	Metallo	Metallo
Colore	Grigio	Grigio
Materiale	Frontalino metallico, jack in materiale termoplastico	Frontalino metallico, jack in materiale termoplastico
Contatti	Bronzo fosforoso e doratura a 50mc	Bronzo fosforoso e doratura a 50mc
Consumi energia elettrica	SW	SW
Temperatura d'esercizio	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Dimensioni	250x150x42 mm	250x150x42mm
Altezza	1U	1U
Normative di riferimento	IEEE 802.3, IEEE 802.3u , IEE 802.3ab e IEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u , IEE 802.3ab e IEE 802.3x

## Garanzia di prodotto

Gli Switch 2ELLO sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio 2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

Gli Switch 2ELLO rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.)

