

ARMADI A PARETE DA ESTERNO



Armadi rack 19" per rete da esterni con protezione IP55 contro acqua e polvere (IP54 se si montano ventole di raffreddamento). Scelta ideale in ambienti esterni o ambienti interni molto umidi e polverosi, per proteggere i dispositivi di rete all'interno di esso contro polvere e sabbia e contro liquidi come pioggia, schizzi e neve. Tutte le porte con guarnizioni in gomma, la chiusura della porta in 3 punti, l'entrata dei cavi isolata dal fondo forniscono una protezione adeguata contro polvere e acqua e anche protezione contro il vandalismo. In acciaio 1.5 mm monoblocco con ricopertura in polvere di poliestere colore grigio chiaro RAL7035 che fornisce la protezione contro la corrosione degli agenti atmosferici.

Armadi a parete da esterno IP 55 Profondità 450

| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE |
|------------|--|--------|
| 9055064-09 | Armadio a parete 19" 9U da esterno L600xP450 h490 | Grigio |
| 9055064-12 | Armadio a parete 19" 12U da esterno L600xP450 h713 | Grigio |
| 9055064-16 | Armadio a parete 19" 16U da esterno L600xP450 h891 | Grigio |

Armadi a parete da esterno IP 55 Profondità 600

| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE |
|------------|---|--------|
| 9055065-09 | Armadio a parete 19" 9U da esterno L600xP600 h579 | Grigio |
| 9055065-12 | Armadio a parete 19" 12U da esterno L600xP600 h713 | Grigio |
| 9055065-16 | Armadio a parete 19" 16U da esterno L600xP600 h891 | Grigio |
| 9055065-20 | Armadio a parete 19" 20U da esterno L600xP600 h1069 | Grigio |
| 9055065-24 | Armadio a parete 19" 24U da esterno L600xP600 h1245 | Grigio |

ARMADI A PARETE DA ESTERNO

Specifiche tecniche

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Tipologia prodotto | Larghezza 600 mm Profondità 450 mm | Larghezza 600 mm Profondità 600 mm |
| Altezza. Unità disponibili | H 490mm 9U - H 713mm 12U - H 891mm 16U | H 579mm 9U - H 713mm 12U - H 891mm 16U - H 1069mm 20U - H 1245mm 24U |
| Colore | Grigio chiaro RAL7035 | Grigio chiaro RAL7035 |
| Caratteristiche tecniche | Parete di fondo in acciaio zincato con montanti 19" incorporati Entrata a cavi isolati Porta anteriore cieca con guarnizioni in gomma Apertura porte 180° | Parete di fondo in acciaio zincato con montanti 19" incorporati Entrata a cavi isolati Porta anteriore cieca con guarnizioni in gomma Apertura porte 180° |
| Grado di protezione | IP55 | IP55 |
| Standard di conformità | EN60529 Vetro temperato 4mm secondo UNI 742 | EN60529 Vetro temperato 4mm secondo UNI 742 |



Predisposizione ventola

Il pannello laterale DX è dotato di predisposizione per installazione ventola di raffreddamento. Con l'applicazione della ventola l'armadio acquisisce una protezione IP54.

Isolamento cavi

L'entrata dei cavi è isolata il pannello in acciaio 1,5cm monoblocco con ricopertura di poliestere colore grigio RAL7035 fornisce una protezione ottimale contro la corrosione degli agenti atmosferici.



Garanzia di prodotto

Gli armadi 2ELLO sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio 2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

Gli armadi 2ELLO rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.)

