



BUSSOLE SC

CARATTERISTICHE

- Compatibilità ROHS
- Sleeve ceramico



2ELLO propone una linea completa di bussole SC. Sono disponibili sia per applicazioni Multimodali che Monomodali Simplex / Duplex.

	Monomodale	Multimodale		
		OM2	OM3	OM4
Simplex	3012005	8055271055244		
Duplex	3012006	8055271055251	3012003	3012004

BUSSOLE SC

Bussole a confronto

Tipologia di prodotto	SC	LC	ST	MT	FC	ST/SC
Tipologia di fibra						
Insertion Loss	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB	SM PC 0,10 dB MM 0,20 dB
Colore corpo	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua	SM PC Blu MM Beige/ Acqua
Materiale Sleeve	SM Zirconia MM Bronzo	SM Zirconia MM Bronzo	SM Zirconia MM Bronzo	-	SM Zirconia MM Bronzo	SM Zirconia MM Bronzo
Mounting	Clips/Screw	Clips/Screw	Clips/Screw	Clips/Screw	Clips/Screw	Clips/Screw
Temperatura di esercizio	da -40° a +85°	da -40° a +85°	da -40° a +85°	da -40° a +70°	da -40° a +70°	da -40° a +70°
Durata (cicli di inserzione)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Standard di conformità	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4 EC 60784-14

Garanzia di prodotto

Le bussole 2ELLO sono coperti dalla garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio 2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

Le bussole 2ELLO rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.)

